

LUMINARIO SERIE

T32C

CHIP LED: SAMSUNG LH351B

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T32C-1	60	6,900	115	4,000
T32C-2	120	13,800	115	4,000
T32C-3	180	20,700	115	4,000
T32C-4	240	27,600	115	4,000
T32C-5	300	34,500	115	4,000

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 3030

MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T32C-1	60	7,260	127	4,000
T32C-2	120	15,240	127	4,000
T32C-3	180	22,860	127	4,000
T32C-4	240	30,480	127	4,000
T32C-5	300	38,100	127	4,000

CHIP LED: LUMILEDS LUXEON 5050




MODELO:	POTENCIA (W):	LÚMENES TOTALES (lumenes):	EFICACIA LÚMINICA (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (K):
T32C-1	60	9,780	163	4,000
T32C-2	120	19,560	163	4,000
T32C-3	180	29,340	163	4,000
T32C-4	240	39,120	163	4,000
T32C-5	300	48,900	163	4,000

Opciones: Receptaculo nema 3 y 7 pines / Control por fotocelda

IRC: ≥70	FACTOR DE POTENCIA: 0.95	DISTORCIÓN ARMÓNICA (THD): <15%
-------------	-----------------------------	------------------------------------

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

DISTRIBUCIONES LÚMINICAS RECOMENDADAS:



Aplicaciones:

Vialidades / Calles Secundarias / Corredores Viales / Ciclovías / Vialidades Primarias con Pabellón / Estadios
Vialidades Colectoras / Accesos Industriales / Patios de Maniobra / Estacionamientos / Accesos Industriales / Etc.



Rev. 01 2022



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO	SISTEMA COMPLETO
IP 68 • IK 10	IP 66 • IK 08

MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
T32C-1	Φ655*365*160 mm	720*470*225 mm
T32C-2	Φ735*365*160 mm	800*470*225 mm
T32C-3	Φ815*365*160 mm	880*470*225 mm
T32C-4	Φ895*365*160 mm	960*470*225 mm
T32C-5	Φ975*365*160 mm	1040*470*225 mm

Tipo de fijación: *Φ60~76 mm

*Adaptador de fijación ajustable.

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO TORNILLERÍA VIDA ÚTIL



POLICARBONATO DE ALTA PUREZA



ACERO INOXIDABLE 304



100,000 HORAS



ALEACIÓN DE ALUMINIO



INYECCIÓN DE ALUMINIO



PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bldv Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx