

LUMINARIO SERIE

RGB

CHIP LED:SAMSUNG LH351B

MODELO:	POTENCIA (W):	EFICACIA LUMÍNICA BLANCOS (lm/watts):	TEMPERATURA DE COLOR CCT (°K):
RGB	180		
RGB-W	240	160	3,000-5,000
RGB-WW	300	160	3,000-5,000

TONALIDADES EN COLORES A BASE DE GAMA RGB:



IRC:
≥70


FACTOR DE POTENCIA:
0.95

DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD):
<15%

SUPRESOR DE PICOS (SPD):	PROTECCIÓN DE DRIVER:	RANGO VOLTAJE DE ENTRADA:	ATENUABLE:	FORMA DE ATENUACIÓN:	PROGRAMABLE:	FORMA DE PROGRAMACIÓN:
10 KV, INTEGRADO	CORTO CIRCUITO SOBREVOLTAJE TEMPERATURA (100°C) AUTO RECUPERACIÓN	100 A 277 V	SI	CORTE DE FASE	NO	N/A

SISTEMA DE CONTROL

Tecnología de control a base de energía cinética, libres de cables y baterías



Conexión a Red Privada

WIFI CON VPN
CONEXIÓN DE RED PRIVADA ALTA SEGURIDAD



Otras formas de controlar la iluminación



Otros dispositivos de control disponibles

*desarrollo personalizado




PANTALLA 7"



PANTALLA 4.3"

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS DISPONIBLES:



25°x120°

Iluminación escénica y arquitectónica, fachadas, plazas y jardines, corredores públicos, bannes y espectaculares, zonas comerciales, edificios coloniales.



PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO

IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO

IP 67 • IK 08

MEDIDAS

MODELO:	PRODUCTO:	CARTÓN:
FL2H-1	105*300*290 mm	390*165*190 mm
FL2H-2	190*300*290 mm	390*245*190 mm
FL2H-3	270*300*290 mm	390*325*190 mm

MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO



POLICARBONATO DE ALTA PUREZA

TORNILLERÍA



ACERO INOXIDABLE 304

VIDA ÚTIL



100,000 HORAS



ALEACIÓN DE ALUMINIO



INYECCIÓN DE ALUMINIO



PINTURA ELECTROSTÁTICA

Bvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3,
Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx