

SOLAR



LUMINARIO SERIE

ALL IN ONE



SL10P20



SL10P40




PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	SL10P20	SL10P40
FLUJO TOTAL	8,000 lm (máximo)	18,000 lm (máximo)*
POTENCIA PANEL SOLAR	60W/18V	120W/18V
PANEL SOLAR	MONOCRISTALINO	
CHIP LED	HPW5050	
EFICACIA	>200 lm/W	
TCC DISPONIBLE	3000K 4000K 5000K 5700K	
CRI	≥70	
HORAS DE OPERACIÓN	12 hrs	
BATERÍA	6,000 ciclos	
TIPO DE CURVA	TIIM	

DIMENSIONES

MODELO	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)
SL10P20	850	430	250	15.7
MODELO	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)
SL10P40	1110	620	250	24.4

CURVA TIPO TIIM



*Bajo configuración a solicitud del usuario, condicionado a programación de operación 12 hrs escalonada.

PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO

IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO

IP 67 • IK 08



(444) 799 2462
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx